

スリーライン島野 スライドレール 一覧表

タイプ	使用対象	機能		材質	許容荷重(※)	詳細データ 詳細図面 (PDF)	ビドールパル 販売ページ
スムースライドS102 ロック付	軽量用 (OA機器・システム家具)	2段引き (ツグ・ルライド)	引き抜き可能 (ブレイクストップタイプ)	スチール	27.5~50kg	リンク	リンク
スムースライドS109 底引	軽量底引き用 (OA機器・システム家具)	2段引き (ツグ・ルライド)	引き抜き可能 (ブレイクストップタイプ)	スチール	6.2~11.7kg	リンク	リンク
スムースライドD301 自動解除	中量用 (OA機器・システム家具・ロッカー)	3段引き (ダブルルライド)	引き抜き可能 (自動解除)	スチール	36.2~63.5kg	リンク	リンク
スムースライドD401 ロック付	中量用 (OA機器・システム家具・ロッカー)	3段引き (ダブルルライド)	引き抜き不可	スチール	45.0~60.0kg	リンク	リンク
スムースライドND35 自動解除	軽量用 (OA機器)	3段引き (ダブルルライド)	引き抜き可能 (自動解除)	スチール	20.0~30.0kg	リンク	リンク
スムースライドND150 自動解除	中量用 (OA機器・システム家具・ロッカー)	3段引き (ダブルルライド)	引き抜き可能 (自動解除)	スチール	62.2~86.7kg	リンク	リンク
スムースライドS270 自動解除	軽量用 (OA機器・システム家具)	2段引き (ツグ・ルライド)	引き抜き可能 (自動解除)	スチール	17.3~26.5kg	リンク	リンク
スムースライドD270	軽量用 (OA機器)	3段引き (ダブルルライド)	引き抜き不可	スチール	28.6~37.7kg	リンク	リンク
スライドレールND160 自動解除	重量用 (店舗什器)	3段引き (ダブルルライド)	引き抜き可能 (自動解除)	スチール	84.0~98.0kg	リンク	リンク

※許容荷重はそのタイプでの最小値から最大値を記載しています。タイプ内での種類によって許容荷重はそれぞれ異なりますのでご注意ください。

機能説明等

スライドレールストロークタイプ

ストローク=移動距離

2段引 (2メンバ・シングルスライド 3/4ストローク)



アウトメンバ (キャビネットメンバ) ・インナメンバ (ドロワメンバ) で構成されるスライドレールでメンバの長さの3/4を引き伸ばすことができる

3段引 (3メンバ・ダブルスライド オーバーストローク)



アウトメンバ (キャビネットメンバ) ・センタメンバ・インナメンバ (ドロワメンバ) で構成されるスライドレールでメンバの長さの全長以上を引き伸ばすことができる

引抜可能タイプ

インナメンバを引き出し方向に引き抜くことができます。

ブレイキ ストップタイプ	スライドレールが全開するときに、摩擦抵抗によって止まり、さらに強く引くと引き抜ける
自動解除	ディスコネクトスプリングの解除操作により引き抜くことができる。収納時は収納方向に一定圧以上の力により自動で解除

許容荷重

スライドレールの許容荷重は、過重心をインナ (キャビネット) メンバ長さ及び取付幅 300 mm の中心に静荷重を負担させ 1 日に 2~3 回程度引出し回数に適した最大荷重です。

