

# 新製品見積書

PS-71



PS-72



PS-73



平成 27 年 6 月 15 日より実施

| 品番    | 品名                | サイズ | 入数   | 価格  | 端数価格 |
|-------|-------------------|-----|------|-----|------|
| PS-71 | ステン二重丸 穴無 HL      | 大   | 50   | 280 | 480  |
| PS-71 | ステン二重丸 穴無 HL (梱)  | 大   | 1000 | 250 | -    |
| PS-71 | ステン二重丸 穴無 HL      | 中   | 50   | 280 | 480  |
| PS-72 | ステン二重丸 穴無 コートブラック | 大   | 50   | 430 | 650  |
| PS-72 | ステン二重丸 穴無 コートブラック | 中   | 50   | 390 | 590  |
| PS-73 | ステン二重丸 穴無 コートホワイト | 大   | 50   | 430 | 650  |
| PS-73 | ステン二重丸 穴無 コートホワイト | 中   | 50   | 390 | 590  |

■特長：寸六タイプの穴無引手、接着材止です。接着剤止めなので、ダンボール・ハニカム・スチロール芯材襖などでも御利用いただけます。鏝(つば)下サイズが 6mm 以下の為、12mm 芯材でも両面での使用が可能。下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました(当社比)。塗装製品の表面硬度は 4H (大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法-第 5 部：塗膜の機械的性質-第 4 節：引っかかり硬度(鉛筆法)参考)。

■材質：ステンレス (SUS304)

■サイズ：大：外 75φ 裏寸 49.5φ 全高 7 表厚 1.5  
中：外 50φ 裏寸 30φ 全高 7.5 表厚 2

■取付：金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ(製造過程上の加工のかえりなど)でケガなどをしないよう、ご注意ください。

■ご注意：塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。

- ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
- ・本体への摩耗・衝撃
- ・化学物質の付着(室内の空気も含む)
- ・水分・塩水の付着(海水も含む)

■お手入：空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。

