

仕様変更書

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドー）」製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社製品ステン平円丸と量産ステンチリ角の塗装製品の仕上げの工程を変更いたしましたので内容のご確認をお願いいたします。

敬具

記

品番	品名	色	サイズ
PS-122	ステン穴無平円丸	コートホワイト	大、中
PS-123	ステン穴無平円丸	コートブラック	大、中
PS-41	量産ステンチリ角	コートホワイト	大、特中
PS-42	量産ステンチリ角	コートブラック	大、特中

- 仕様変更点： 以前は下地処理後に塗装をただけでしたが変更後は下地にプライマー処理を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました（当社比）。塗装製品の表面硬度は 4H（大阪市立工業研究所調べ「JIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法—第 5 部：塗膜の機械的性質—第 4 節：引っかき硬度（鉛筆法）参考）。
- 取付： 金属材の加工製品の為、取り付ける際には、裏面の金属エッジ（製造過程上の加工のかえりなど）でケガなどをしないよう、ご注意ください。
- ご注意： 塗装製品は通常焼付塗装よりも高い強度値の表面加工ですが、一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。
 - ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け
 - ・本体への摩耗・衝撃
 - ・化学物質の付着（室内の空気も含む）
 - ・水分・塩水の付着（海水も含む）
- お手入： 空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。

以上

BIDOOR(ビドー)製品についてのご質問はお気軽にご連絡ください。



ビドーニュース 2015 年 6 月号 発行: 株式会社 ビドー
 大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL: (06)6972-3824(代)
 メール: info@bidoor.co.jp WEB: <http://www.bidoor.co.jp/>

